

Beyem Desin Epoxi

Detergente para restos y manchas de sistemas epoxídicos



Descripción detallada

BEYEM DESIN EPOXI un detergente para restos y manchas de sistemas epoxídicos. Enérgica combinación de detergentes rápidos, agentes emolientes, emulsionantes, penetrantes y aditivos suspensores de la suciedad. BEYEM DESIN EPOXI desarrolla una acción detergente específica sobre sistemas epoxídicos endurecidos.

Ventajas

- Gran poder desincrustante.
- Fórmula gel concentrada.
- Miscible en agua en todas las proporciones, incluso con aguas duras.
- Neutro, no agresivo.
- Biodegradable.
- Apto para mármoles y granitos.
- Apto para su utilización en superficies verticales.
- Listo al uso.

Usos

Limpeza y eliminación de restos epoxídicos en una gran variedad de sustratos porosos y no porosos.

Soportes

Los soportes útiles para la aplicación de BEYEM DESIN EPOXI son:

- Baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármoles, granitos, gresite, etc...

Preparación del soporte

Los soportes o superficies a tratar anteriormente indicados deben estar limpios de polvo, sin partes friables e inconsistentes y con el material a limpiar endurecido.

Modo de empleo

Homogeneizar el producto agitando ligeramente. En función de la cantidad de restos a eliminar, se puede utilizar BEYEM DESIN EPOXI puro o diluido hasta en 5 partes de agua. Extender el producto sobre la superficie a limpiar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos. Una vez reblandecida la suciedad, se elimina el residuo fácilmente manual (estropajo o similar) o mecánicamente. Aclarar mediante abundante agua fría. Es aconsejable realizar una prueba preventiva fuera de la obra o en una zona aislada de la misma.

Indicaciones importantes

- Es aconsejable realizar una prueba previa en un lugar discreto, con objeto de obtener la proporción idónea.
- Enjuagar abundantemente con agua las superficies tratadas.
- Proteger de las bajas temperaturas. Conservar en recipiente bien cerrado.
- No dejar el envase abierto, incluso durante el uso del producto.
- Consultar la ficha de seguridad del producto antes de su uso.
- Para aplicaciones sobre soportes no indicados, consultar al Departamento Técnico.
- Antes del uso del producto, proteger herméticamente puertas, macos de carpintería, juntas elastoméricas, muebles y todas aquellas superficies que puedan mancharse por el contacto directo.

Datos Técnicos

Datos de identificación y aplicación del producto

Tipo	Detergente específico
Apariencia	Gel incoloro
Composición	Mezcla de alcoholes y tensoactivos
Tiempo de espera	≈ 10-15 minutos
Dilución en agua	Cualquier proporción
Rendimiento	≈ 3-12 m ² /l (Según dilución)
pH	Neutro

Presentación y conservación del producto

BEYEM DESIN EPOXI se envasa en botellas de 1 litro.

Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el producto haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Memoria descriptiva

La limpieza de residuos de Beyem Junta-E en baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármol, grsité, granito, etc... se realizará con el detergente específico para restos epoxídicos Beyem Desin Epoxi, de la compañía Rodacal Beyem. El rendimiento será de $\approx 3,0-12,0 \text{ m}^2/\text{l}$ en función de la suciedad y dilución empleada. Aplicar uniformemente sobre la superficie a tratar y aclarar abundantemente con agua los restos.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Certificaciones



ER-1089/1999



IDI-0004/2012



Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.